

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006



Stranica 1 od 20

Trgovačko ime:	PALLAS™ 75 WG				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	25.09.2019.	Izdanje broj:	III.
		Datum revizije:	16.12.2020.		

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU		
1.1.	Identifikacija proizvoda	
	Trgovačko ime:	PALLAS™ 75 WG
	Kemijsko ime:	-
	Kataloški broj:	-
1.2.	Odgovarajuće identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporučuju	
	Uporaba:	Herbicide
	Namjene koje se ne preporučuju:	-
	Razlog za nekorisćenje:	-
1.3.	Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list	
	Distributer:	AGROCHEM-MAKS d.o.o.
	Adresa:	Trg žrtava fašizma 6, 10 000 Zagreb
	Telefon:	+385 1 6608 537
	Faks:	+385 1 6608 632
	e-mail odgovorne osobe:	SDS@corteva.com
	Dobavljač:	Corteva Agriscience Croatia d.o.o.
	Adresa dobavljača:	Ulica Florijana Andrašeca 18 A, 10000 Zagreb, Hrvatska
	Nacionalni kontakt:	+ 41 22 717 51 11
1.4.	Broj telefona za izvanredna stanja	
	Broj telefona službe za izvanredna stanja:	112
	Broj telefona za medicinske informacije:	01-23-48-342
	Ostali podaci:	

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI		
2.1.	Razvrstavanje tvari ili smjese	
2.1.1.	Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)	
	Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije:	Oznaka upozorenja*:
	Ak. toks. vod. okol. 1	H400
	Kron. toks. vod. okol. 1	H410
2.1.2.	Dodatne obavijesti	
*Puni tekst H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16.		
2.2.	Elementi označivanja prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)	
	Identifikacija proizvoda:	PALLAS™ 75 WG
	Identifikacijski broj:	-

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Trgovačko ime:	PALLAS™ 75 WG			
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	25.09.2019.	Izdanje broj:
		Datum revizije:	16.12.2020.	III.

Broj autorizacije:	-			
Piktogrami:				
Oznaka opasnosti:	Upozorenje			
Oznake upozorenja:	H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.			
Oznake obavijesti:	P102 - Čuvati izvan dohvata djece. P391 Sakupiti proliveno/rasuto. P501 - Odložiti sadržaj i spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.			
Dodatni podaci o opasnostima:	EUH208 - Sadrži piroksulam i klorvintocet meksil. Može izazvati alergijsku reakciju. EUH401 - Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu. SP 1: Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. SPa 1: Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo iz skupine ALS-inhibitora više od jedanput godišnje na istoj površini. SPe 3: Zbog zaštite neciljanog bilja treba poštivati zone sigurnosti od 5 metara do nepoljoprivredne površine. SPo: Ulazak na tretiranu površinu dozvoljen je tek nakon sušenja škropiva.			
2.3.	Ostale opasnosti			
	-			

ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA				
CAS/ EC/ Indeksni broj	Broj registracije po REACH-u	% mase ili raspon	Ime	Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)
422556-08-9/ -/ -	-	7,4 %	piroksulam	Derm. Senz. 1; H317 Ak. toks. vod. okol. 1; H400 (M=100) Kron. toks. vod. okol. 1; H410 (M=100)

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Trgovačko ime:	PALLAS™ 75 WG			
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	25.09.2019.	Izdanje broj:
		Datum revizije:	16.12.2020.	III.

99607-70-2/ -/	01-2119381871-32 01-2119401416-51 01-2119403579-35	7,1 %	klokvintocet meksil	Derm. Senz. 1; H317 Ak. toks. vod. okol. 1; H400 Kron. toks. vod. okol. 1; H410
1332-58-7/ 310-194-1/ -	-	>30-< 40 %	kaolin (aluminijev silikat)	-
8061-51-6/ polimer/ -	-	>10-< 20 %	lignosulfonska kiselina, natrijeva sol	Nadraž. oka 2; H319
9011-05-6/ -/	-	>10-< 20 %	Urea, polimer s formaldehidom	-
77-92-9/ 201-069-1/ -	01-2119457026-42	>=3-< 10 %	Limunska kiselina	Nadraž. oka 2; H319
137-20-2/ 205-285-7/ -	-	>=1-< 3,0	Natrijev N-metil-N-oleoil taurin	Nadraž. oka 2; H319
14808-60-7/ 238-878-4/ -	-	>=0,3-< 1 %	kristalni SiO₂, kvarc	TCOP 1; H372
13463-67-7/ 236-675-5/ -	-	>=0,3-< 1 %	titanijev dioksid	Karc. 2; H351

DJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI		
4.1.	Opis mjera prve pomoći	
	Opće napomene:	Unesrećenu osobu potrebno je maknuti iz kontaminiranog područja na svjež zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o sredstvu na etiketi. Nema specifičnog antidota (protuotrova). Liječenje je simptomatsko.
	Nakon udisanja:	Unesrećenu osobu izvesti iz onečišćenog područja, u slučaju pojave tegoba zatražiti pomoć liječnika. Po potrebi primijeniti umjetno disanje.
	Nakon dodira s kožom:	Odstraniti onečišćenu odjeću i obuću, kožu odmah isprati s dovoljno vode i sapuna kroz najmanje 15 minuta. Ako se pojave znakovi nadraživanja ili alergijske reakcije zatražiti pomoć liječnika.
	Nakon dodira s očima:	Ukloniti kontaktne leće. Odmah isprati oči blagim mlazom vode i nastaviti kroz najmanje 15 minuta tako da se čistim kažiprstom i palcem razmakne kapke. U slučaju tegoba zatražiti pomoć liječnika.

Trgovačko ime:	PALLAS™ 75 WG				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	25.09.2019.	Izdanje broj:	III.
		Datum revizije:	16.12.2020.		

	Nakon gutanja:	Ako je unesrećena osoba pri svijesti i spremna na suradnju treba joj isprati usta vodom. Ne izazivati povraćanje, odmah zatražiti pomoć liječnika. Osobi u nesvijesti ništa ne davati putem usta.
	Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć:	Nema podataka.
4.2.	Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni	
	Nakon udisanja:	Nema podataka.
	Nakon dodira s kožom:	Nema podataka.
	Nakon dodira s očima:	Može uzrokovati blago nadraživanje očiju. Čestice ili prašina mogu uzrokovati nadražaj ili ozljede rožnice uslijed mehaničkog djelovanja.
	Nakon gutanja:	Nema podataka.
4.3.	Hitna liječnička pomoć i posebna obrada	
	Nema specifičnog antidota. Liječenje je simptomatsko.	

ODJELJAK 5. MJERE GAŠENJA POŽARA		
5.1.	Sredstva za gašenje	
	Prikladna sredstva:	Suhi kemijski prah, vodena magla, ugljikov dioksid (CO ₂).
	Neprikladna sredstva:	Nema specijalnih naznaka.
5.2.	Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese	
	Opasni produkti gorenja:	Sagorijevanjem razvija opasne produkte gorenja: ugljikov monoksid (CO) i ugljikov dioksid (CO ₂). Pneumatski transport i mehaničko rukovanje može dovesti do stvaranja zapaljive prašine. Kako bi se smanjila mogućnost eksplozije, potrebno je spriječiti akumuliranje prašine. Kada proizvod gori stvara se gust dim.
5.3.	Savjeti za gasitelje požara	
	Spriječiti prolazak ljudi. Izolirati područje i onemogućiti nepotreban ulazak nestručnog osoblja. Razmotriti mogućnosti kontroliranog izgaranja kako bi se minimalizirao štetan utjecaj na okoliš. Preferira se korištenje pjene za gašenje požara jer voda može uzrokovati nekontrolirano širenje kontaminacije. Nakon gašenja, ohladiti i izolirati ugroženo područje vodom, kako bi se spriječilo ponovno zapaljivanje i ograničilo ugroženo područje. Suhi kemijski prah za ručno korištenje i ugljikov dioksid mogu se koristiti kod požara manjih razmjera. Zaustaviti širenje vode korištene za gašenje požara. Izbjegavati doticaj s materijalom prilikom gašenja požara. Ako je doticaj izvjestan koristiti samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom (HRN EN 137) i zaštitnu odjeću za zaštitu od topline i vatre (HRN EN ISO 9151). Za postupanja nakon požara ili u nesrećama bez požara, koristiti zaštitnu opremu navedenu u odjeljku 8.	
5.4.	Dodatne informacije	
	Spriječiti kontaminaciju površinskih ili podzemnih voda, sredstvom upotrijebljenim za gašenje požara. Sredstvo korišteno za gašenje požara prikupiti odvojeno i nikako ne izlijevati u kanalizaciju. Ostaci od požara moraju biti zbrinuti u skladu s lokalnim propisima: predani tvrtci ovlaštenoj za sakupljanje otpada. Neoštećene spremnike ugrožene požarom hladiti vodenom maglom.	

Trgovačko ime:	PALLAS™ 75 WG				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	25.09.2019.	Izdanje broj:	III.
		Datum revizije:	16.12.2020.		

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA		
6.1.	Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti	
6.1.1.	Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje	
	Zaštitna oprema:	Koristiti čistu osobnu zaštitnu opremu (odjeljak 7 i 8).
	Postupci sprječavanja nesreće:	Izbjegavati dodir s kožom, očima i odjećom. Ne udisati pare i čestice smjese. Ne koristiti prazne spremnike prije njihovog temeljitog čišćenja. Primijeniti osnovnu higijenu pri radu.
	Postupci u slučaju nesreće:	Držati nestručne osobe dalje od mjesta nesreće. Osigurati kontrolu pristupa području. Osigurati odgovarajuću ventilaciju. Pozvati stručnu pomoć. Izbjegavati dodir s kožom, očima i odjećom. Pogledajte zaštitne mjere navedene u odjeljcima 7 i 8.
6.1.2.	Za interventno osoblje:	
	-	
6.2.	Mjere zaštite okoliša:	
	Sprječiti daljnje prosipanje i istjecanje sredstva u okoliš. Koristiti odgovarajuće spremnike kako bi se spriječilo daljnje zagađivanje okoliša. Sredstvo ne smije dospjeti u površinske vode, podzemne vode ili kanalizacijski sustav. Obavijestiti odgovornu osobu i komunikacijsku jedinicu na telefon 112 ako je prolivena značajna količina tekućine, ako proizvod zagađuje rijeke, jezera ili kanalizacijske sustave te u slučaju većeg incidenta.	
6.3.	Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje	
6.3.1.	Za ograđivanje, prekrivanje, začepljivanje:	Organski adsorpcijski materijal (pijesak, zemlja i sl.).
6.3.2.	Za čišćenje:	Prosuto sredstvo posuti adsorbensom te pokupiti mehanički ili uz pomoć usisivača i pohraniti u kontejner koji je predviđen i označen za zbrinjavanje opasnog otpada.
6.3.3.	Ostale informacije:	Nikada prosuto sredstvo ne vraćati u izvornu ambalažu za ponovnu uporabu.
6.4.	Uputa na druge odjeljke	
	Za mjere osobne zaštite vidi odjeljak 8. Za mjere zbrinjavanja opasnog otpada vidi odjeljak 13.	

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE		
7.1.	Mjere opreza za sigurno rukovanje	
7.1.1.	Mjere zaštite	
	Mjere za sprječavanje požara:	Držati dalje od topline, plamena i izvora paljenja.
	Mjere za sprječavanje stvaranja aerosola i prašine:	Nema podataka.
	Mjere zaštite okoliša:	Nema podataka.
	Ostale mjere:	-
7.1.2.	Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu	

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Trgovačko ime:	PALLAS™ 75 WG			
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	25.09.2019.	Izdanje broj:
		Datum revizije:	16.12.2020.	III.

	Koristite samo u skladu s preporukama. Koristiti samo čistu opremu. Držati izvan dohvata djece. Izbjegavati dodir s kožom, očima i odjećom. Ne gutati. Ne udisati prašinu ili čestice smjese. Primijeniti osnovnu higijenu pri radu. Osigurati odgovarajuću ventilaciju. Za osobnu zaštitu pogledajte odjeljak 8.	
7.2.	Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti	
	Tehničke mjere i uvjeti skladištenja:	Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj, originalnoj i neoštećenoj ambalaži, s originalnom etiketom u posebnoj prostoriji odvojeno od hrane, pića, hrane za životinje, izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja, zaštićen od sunčevih zraka i vlage, na prozračenom mjestu.
	Materijali za spremnike:	Nema podataka.
	Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike:	Osigurati odgovarajuću ventilaciju.
	Savjeti za opremanje skladišta:	Nema podataka.
	Ostali podaci o uvjetima skladištenja:	Nema podataka.
7.3.	Posebna krajnja uporaba ili uporabe	
	Preporuke:	Koristiti samo u skladu s preporukama u uputstvima navedenim na etiketi ili uputi za uporabu.
	Posebna rješenja za industrijski sektor:	-

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA				
8.1.	Nadzorni parametri			
Tvar	CAS broj	Granične vrijednosti izloženosti (GVI/KGVI)		Biološke granične vrijednosti
		ppm	mg/m ³	
<i>Pirowsulam</i> /preporuka proizvođača	422556-08-9	-/-	5/-	
<i>kaolin</i>	1332-58-7	/-	2R/-	
<i>kristalni SiO₂, kvarc</i>	14808-60-7	-/-	0,1/-	
<i>titanov-dioksid</i>	13463-67-7	-/-	10 (U)/- 4 (R)/-	
Naziv tvari:				
-				
EC broj:				
-				
CAS broj:				
-				
DNEL				
Industrijski				
Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
Oralno	Nema podataka.	Nema podataka.	Nema podataka.	Nema podataka.
Inhalacijski	Nema podataka.	Nema podataka.	Nema podataka.	Nema podataka.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Trgovačko ime:	PALLAS™ 75 WG			
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	25.09.2019.	Izdanje broj:
		Datum revizije:	16.12.2020.	III.

Dermalno	Nema podataka.	Nema podataka.	Nema podataka.	Nema podataka.
----------	----------------	----------------	----------------	----------------

Ključni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje:

Korisnički

Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
Oralno	Nema podataka.	Nema podataka.	Nema podataka.	Nema podataka.
Inhalacijski	Nema podataka.	Nema podataka.	Nema podataka.	Nema podataka.
Dermalno	Nema podataka.	Nema podataka.	Nema podataka.	Nema podataka.

PNEC

Zaštićeni cilj u okolišu	PNEC
Slatka voda	Nema podataka.
Slatkovodni sedimenti	Nema podataka.
Morska voda	Nema podataka.
Morski sedimenti	Nema podataka.
Hranidbeni lanac	Nema podataka.
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda	Nema podataka.
Tlo (poljoprivredno)	Nema podataka.
Zrak	Nema podataka.

8.2. Nadzor nad izloženošću

8.2.1. Odgovarajući upravljački uređaji

Mjere za sprječavanje izlaganja za vrijeme preporučene uporabe:	Osigurati odgovarajuću ventilaciju i potrebne tehničke mjere kako granice izloženosti ne bi bile prekoračene. U slučaju da granice izloženosti nisu propisane, koristiti odgovarajuću ventilaciju.
Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:	Nema podataka.
Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:	Svu opremu za osobnu zaštitu treba provjeriti prije uporabe kako bi se potvrdilo da je ispravna i u skladu s propisima za rukovanje kemikalijama. Vrsta zaštitne opreme se mora izabrati prema koncentraciji i količini opasne tvari na određenom radnom mjestu. Svu zaštitnu odjeću treba vizualno pregledati prije korištenja. Odjeću i rukavice treba zamijeniti u slučaju kemijskih ili fizikalnih oštećenja. Samo zaštićene osobe mogu biti u području tijekom aplikacija.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Trgovačko ime:	PALLAS™ 75 WG				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	25.09.2019.	Izdanje broj:	III.
		Datum revizije:	16.12.2020.		

	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:	Koristiti opremu uz dobru higijenu i sigurnost. Redovito čistiti opremu, radno područje i radna odjela. Kontaminirana radna odijela ne iznositi izvan radnog mjesta. Radno odijelo držati odvojeno. Oprati ruke i lice prije odmora i odmah nakon rukovanja s proizvodom. Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti. Za zaštitu okoliša ukloniti i oprati kontaminiranu zaštitnu opremu prije ponovnog korištenja. Vodu za čišćenje i ispiranje opreme zbrinuti u skladu s lokalnim i nacionalnim propisima (vidi odjeljak 13).
8.2.2.	Osobne mjere zaštite, npr. osobna zaštitna oprema	
Navedene preporuke se odnose na osobnu zaštitu u proizvodnim pogonima i pogonima za pakiranje i prepakiranje. Za primjenitelje, odnosno korisnike sredstva, mjere osobne zaštite navedene su u uputstvima za uporabu na etiketi ili popratnom listu.		
8.2.2.1.	Zaštita očiju/lica:	Koristiti zaštitne naočale s bočnim štitnicima koji dobro prijanjaju uz lice ili vizir (HRN EN 166).
8.2.2.2.	Zaštita kože	
	Zaštita ruku:	Koristiti kemijski otporne i nepropusne zaštitne rukavice i kod produženog i ponovljenog izlaganja. Koristiti zaštitne rukavice (HRN EN ISO 374) za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama. Prikladni materijali za zaštitne rukavice su PVC, neopren, nitrilna guma. Sama debljina rukavica nije dobar pokazatelj razine zaštite koju rukavica pruža od kemijskih tvari, jer ova razina zaštite također jako ovisi o specifičnom sastavu materijala od kojeg su rukavice proizvedene. Debljina rukavica mora, ovisno o modelu i vrsti materijala, općenito biti veća od 0,35 mm da bi se pružila dovoljna zaštita za dugotrajan i čest kontakt s tvari. Kao izuzetak od ovog općeg pravila, poznato je da višeslojne laminatne rukavice mogu pružiti dugotrajnu zaštitu pri debljinama manjim od 0,35 mm. Ostali materijali za rukavice debljine manje od 0,35 mm mogu pružiti dovoljnu zaštitu kada se očekuje samo kratak kontakt. Kod ponovljene izloženosti, preporuča se korištenje rukavica za zaštitu od doticaja s čvrstim materijalima. Kod odabira zaštitnih rukavica, njihove debljine i dužine nošenja, u obzir se mora uzeti nekoliko faktora: rukovanje drugim kemikalijama na radnom mjestu, eventualna kožna osjetljivost na pojedine materijale, specifikacije rukavica od proizvođača i dr.
	Zaštita ostalih dijelova tijela:	Koristiti zaštitnu odjeću od kemikalija koja daje zaštitu za cijelo tijelo od lebdećih čvrstih čestica (HRN EN ISO 13982) i radne cipele s gumenim đonom (HRN EN 13832).

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Trgovačko ime:	PALLAS™ 75 WG			
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	25.09.2019.	Izdanje broj:
		Datum revizije:	16.12.2020.	III.

8.2.2.3.	Zaštita dišnog sustava:	Opremu za zaštitu dišnog sustava treba nositi ukoliko postoji opasnost prekoračenja propisanih granica izloženosti. U slučaju mogućeg prekoračenja graničnih vrijednosti izloženosti, koristiti polumasku (HRN EN 140) s filtrom za zaštitu od organskih para u kombinaciji s filtrom za čestice, tip AP2 (HRN EN 14387).
8.2.2.4.	Toplinske opasnosti:	-
8.2.3.	Nadzor nad izloženošću okoliša	
	Mjere za sprječavanje izloženosti tvari/smjesi:	Nema podataka.
	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:	Nema podataka.
	Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:	Nema podataka.
	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:	Ventilacija: Koristite lokalne ispušne ventile ili druge sustave za održavanje razine čestica u zraku ispod granica izloženosti. Ako ne postoje smjernice o granicama izloženosti, prozračivanje bi trebalo biti dovoljno.

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA			
9.1.	Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima		
		Vrijednost	Metoda
	Agregatno stanje:	Granule	-
	Boja:	Bež do smeđa	-
	Miris:	Pljesniv	-
	Prag mirisa	-	-
	pH:	5,51 (1 %-tnoj disperziji)	CIPAC MT 75
	Talište/ledište:	Nema podataka	-
	Početna točka vrenja i područje vrenja:	Nije primjenjivo	-
	Plamište:	Nema podataka	-
	Brzina isparavanja:	Nije primjenjivo	-
	Zapaljivost (kruta tvar, plin):	Nije zapaljiv	-
	Gornja/donja granica zapaljivosti, odnosno granice eksplozivnosti:	Nema podataka	-
	Tlak pare:	Nema podataka	-
	Gustoća pare:	Nema podataka	-
	Relativna gustoća:	Nema podataka	-

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006



Stranica 10 od 20

Trgovačko ime:	PALLAS™ 75 WG				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	25.09.2019.	Izdanje broj:	III.
		Datum revizije:	16.12.2020.		

Nasipna gustoća:	0,5 g/cm ³ (rastresito stanje)	-
Topljivost(i):	Dispergira u vodi	-
Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log Pow):	Nema podataka	-
Temperatura samozapaljenja:	> 400°C	-
Temperatura raspada:	Nema podataka	-
Viskoznost:	Nije primjenjivo	-
Eksplzivna svojstva:	Nije eksplozivan	-
Oksidirajuća svojstva:	Ne oksidira	-

9.2.	Ostale informacije
	Nema podataka.

ODJELJAK 10.: STABILNOST I REAKTIVNOST		
10.1.	Reaktivnost:	Nisu zabilježene značajne opasne reakcije u normalnim uvjetima korištenja.
10.2.	Kemijska stabilnost:	Stabilan pri normalnim uvjetima korištenja.
10.3.	Mogućnost opasnih reakcija:	Polimerizacija se neće pojaviti.
10.4.	Uvjeti koje treba izbjegavati:	Visoke temperature.
10.5.	Inkompatibilni materijali:	Nisu poznati.
10.6.	Opasni proizvodi raspada:	Sagorijevanjem razvija opasne produkte gorenja: ugljikov monoksid (CO) i ugljikov dioksid (CO ₂).

ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE					
11.1.	Informacije o toksikološkim učincima				
	Akutna toksičnost:				
Put unosa	Metoda	Organizam	Doza LD ₅₀ /LC ₅₀ ili ATE _{smjese}	Vrijeme izlaganja	Rezultat
Gutanje:	-	štakor/ženka	LD ₅₀ : > 5000 mg/kg	-	-
Dodir s kožom:	-	štakor/mužjak i ženka	LD ₅₀ : > 5000 mg/kg	-	-
Udisanje:	-	štakor/mužjak i ženka	LC ₅₀ : > 5,08 mg/l	4 sata	-
	Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje (TCOJ):				
	Specifični učinci		Izloženi organ	Napomena	
Gutanje:	-		-	Nema podataka.	

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Trgovačko ime:	PALLAS™ 75 WG				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	25.09.2019.	Izdanje broj:	III.
		Datum revizije:	16.12.2020.		

Dodir s kožom:	-	-	Nema podataka.
Udisanje:	-	-	Nema podataka.

Opasnost od aspiracije:			
-------------------------	--	--	--

Nadraživanje i nagrizanje:					
----------------------------	--	--	--	--	--

	Trajanje izlaganja	Organizam	Evaluacija	Metoda	Napomena
Nagrizanje / nadraživanje kože:	-	-	-	-	Kratko izlaganje ne nadražuje kožu
Ozbiljno oštećenje / nadraživanje očiju:	-	-	-	-	Može uzrokovati blago nadraživanje očiju. Prašina ili kruto stanje mogu uzrokovati ozljede rožnice uslijed mehaničkog djelovanja. Ozljeda rožnice malo je vjerojatna da će se dogoditi.

Preosjetljivost					
-----------------	--	--	--	--	--

Dodir s kožom:	U dodiru s kožom ne izaziva preosjetljivost (zamorac). Ne pokazuje potencijalne alergijske reakcije u testovima na miševima.				
Udisanje:	-				

Simptomi vezani uz fizikalne, kemijske i toksikološke karakteristike					
--	--	--	--	--	--

Gutanje:	Nema podataka.				
Dodir s kožom:	Nema podataka.				
Udisanje:	Nema podataka.				
Dodir s očima:	Nema podataka.				

Toksičnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronična, kronična)					
---	--	--	--	--	--

	Doza	Trajanje izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Subakutno na usta	-	-	-	-	Može izazvati učinke na jetri, bubrezima, koštanoj srži, štitnjači, mjehuru i prsnoj žlijezdi.	Podatak za piroksulam.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006



Stranica 12 od 20

Trgovačko ime:	PALLAS™ 75 WG				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	25.09.2019.	Izdanje broj:	III.
		Datum revizije:	16.12.2020.		

Subakutno kožom	-	-	-	-	-	Nema podataka.
Subakutno udisanjem	-	-	-	-	-	Nema podataka.
Subkronično na usta	-	-	-	-	-	Nema podataka.
Subkronično kožom	-	-	-	-	-	Nema podataka.
Subkronično udisanjem	-	-	-	-	-	Nema podataka.
Kronično na usta	-	-	-	-	-	Nema podataka.
Kronično kožom	-	-	-	-	-	Nema podataka.
Kronično udisanjem	-	-	-	-	-	Nema podataka.

Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje (TCOP):

	Specifični učinci	Izloženi organ	Napomena
Subakutno na usta	-	-	Nema podataka.
Subakutno kožom	-	-	Nema podataka.
Subakutno udisanjem	-	-	Nema podataka.
Subkronično na usta	-	-	Nema podataka.
Subkronično kožom	-	-	Nema podataka.
Subkronično udisanjem	-	-	Nema podataka.
Kronično na usta	-	-	Nema podataka.
Kronično kožom	-	-	Nema podataka.
Kronično udisanjem	-	-	Nema podataka.

CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost)

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Trgovačko ime:	PALLAS™ 75 WG				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	25.09.2019.	Izdanje broj:	III.
		Datum revizije:	16.12.2020.		

	Karcinogenost:	Pioksulam: U dugoročnim bioanalizama su dobiveni dvosmisleni rezultati. Ne vjeruje se da se ti rezultati odnose na čovjeka. Provedena je procjena rizika za ovaj proizvod i pokazala je da, pri normalnom rukovanju, tvari kojih ima u malim količinama neće predstavljati opasnost.
	Mutagenost <i>in-vitro</i> :	Pioksulam: Rezultati studija na životinjama su negativni.
	Genotoksičnost:	Nema podataka.
	Mutagenost <i>in-vivo</i> :	Nema podataka.
	Mutageni učinak na spolne stanice:	Nema podataka.
	Reproduktivna toksičnost:	Pioksulam: Ne pokazuje toksičnost na reproduktivne organe kod istraživanja na životinjama.
	Tetragenost:	Pioksulam: Ne uzrokuje oštećenja ploda ili bilo koje druge fetalne učinke na laboratorijskim životinjama.
	Ukupna evaluacija CMR svojstava:	Nema podataka.
11.2.	Praktična iskustva:	
	Opazanja relevantna za razvrstavanje:	Nema podataka.
	Ostala opazanja:	-
11.3.	Opće napomene:	
	-	

ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

12.1. Toksičnost

Akutna toksičnost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Ribe	LC ₅₀ : 75 mg/l	96 h	Kalifornijska pastrva (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	semi-statičan test, OECD 203	-	-
Rakovi	EC ₅₀ : > 100 mg/l	48 h	<i>Daphnia magna</i>	OECD 202	-	-
Alge/vodne biljke	ErC ₅₀ : 0,034 mg/l	7 dana	Vodena leća (<i>Lemna gibba</i>)	inhibicija rasta, OECD 221	-	-
Alge/vodne biljke	ErC ₅₀ : 37 mg/l	72 sata	Zelena alge (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>)	inhibicija rasta, OECD 201	-	-

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Trgovačko ime:	PALLAS™ 75 WG				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	25.09.2019.	Izdanje broj:	III.
		Datum revizije:	16.12.2020.		

Ostali organizmi	LD ₅₀ : 104 µg/pčeli	48 sati	Pčela (<i>Aphis mellifera</i>)	-	-	Kontaktno
Ostali organizmi	LD ₅₀ : 104 µg/pčeli	48 sati	Pčela (<i>Aphis mellifera</i>)	-	-	Oralno
Ostali organizmi	LC ₅₀ : > 10000 mg/kg	14 dana	Glista (<i>Eisenia fetida</i>)	-	-	-
Kronična toksičnost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Ribe	-	-	-	-	-	Nema podataka.
Rakovi (Daphnia)	-	-	-	-	-	Nema podataka.
Alge/vodene biljke	-	-	-	-	-	Nema podataka.
Ostali organizmi	-	-	-	-	-	Nema podataka.

12.2.	Postojanost i razgradivost
-------	----------------------------

	Abiotička razgradnja
--	----------------------

	Vrijeme polurazgradnje	Metoda	Evaluacija	Napomena
Morska voda	-	-	-	Nema podataka.
Slatka voda	-	-	-	Nema podataka.
Zrak	0,098 dana	procjena	-	Podatak za <i>Lignosulfonsku kiselinu, natrijeva sol</i>
Tlo	-	-	-	Nema podataka.

Piroksulam: Nije značajno biorazgradiv prema OECD Test smjernicama, ali ne nužno i u prirodnom okruženju.
Limunska kiselina: Značajno biorazgradiva (doseže 70 % mineralizacije u OECD testovima).

	Biorazgradnja
--	---------------

% razgradnje	Vrijeme (dani)	Metoda	Evaluacija	Napomena
20-30 %	28 dana	OECD 301B Test	-	podatak za piroksulam
97 %	28 dana	OECD 301B Test	-	podatak za limunsku kiselinu
98 %	7 dana	OECD 302B Test	-	podatak za limunsku kiselinu
80 %	28 dana	OECD 301B Test	-	podatak za Natrijev N-metil-N-oleoil taurin

12.3.	Bioakumulacijski potencijal
-------	-----------------------------

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Trgovačko ime:	PALLAS™ 75 WG				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	25.09.2019.	Izdanje broj:	III.
		Datum revizije:	16.12.2020.		

Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow)						
Vrijednost	Koncentracija	pH	°C	Metoda	Evaluacija	Napomena
Log Pow: -1,01	-	-	-	mjerenje	-	podatak za piroksulam
Log Pow: 5,3	BCF: 122-621 (riba)	-	-	procjena	-	podatak za klokintocet ester
Log Pow: -3,45	BCF: 3,2 (riba)	-	-	procjena	-	podatak za lignosulfonsku kiselinu
Log Pow: -1,72	BCF: 0,01 (riba)	-	20°C	mjerenje		podatak za limunsku kiselinu
Log Pow: -1,36	-	-	20°C	-	-	podatak za Natrijev N-metil-N-oleoil taurin

Faktor biokoncentracije (BCF)					
Vrijednost	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena	
BCF < 100 ili Log Pow < 3	-	-	-	podatak za piroksulam	
BCF između 100 i 3000 ili Log Pow između 3 i 5	-	-	-	podatak za klokintocet ester	
BCF < 100 (Log Pow < 3)	-	-	-	podatak za lignosulfonsku kiselinu	
BCF < 100 (Log Pow < 3)	-	-	-	podatak za limunsku kiselinu	
BCF < 100 ili Log Pow < 3	-	-	-	podatak za Natrijev N-metil-N-oleoil taurin	

Kronična ekotoksičnost						
Vrijednost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Kronična toksičnost na ribama	LC ₅₀	-	-	-	-	Nema podataka.
Kronična toksičnost na rakovima (Daphnia)	EC ₅₀	-	-	-	-	Nema podataka.

12.4. Pokretljivost u tlu
Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okolišu:

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Trgovačko ime:	PALLAS™ 75 WG				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	25.09.2019.	Izdanje broj:	III.
		Datum revizije:	16.12.2020.		

Površinska napetost:					
	Vrijednost	°C	Koncentracija	Metoda	Napomena
	Koc: ≤42	-	-	procjena	podatak za piroksulam
	Koc: 38070	-	-	procjena	podatak za klokintocet ester
	Koc: > 99999	-	-	procjena	podatak za lignosulfonsku kiselinu

Adsorpcija/desorpcija					
Transport	A/D koeficijent Henryjeva konst.	log Pow	Hlapljivost	Metoda	Napomena
Tlo-voda	-	-	-	-	Nema podataka.
Voda-zrak	-	-	-	-	Nema podataka.
Tlo-zrak	-	-	-	-	Nema podataka.

12.5.	Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB
-------	---

	Ovaj proizvod ne sadrži bilo koju tvar za koju se procjenjuje da je PBT ili vPvB.
--	---

12.6.	Ostali štetni učinci
-------	----------------------

	Ove tvar se ne nalaze na popisu tvari iz Montrealskog protokola koje oštećuju ozonski omotač.
--	---

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE	
----------------------------------	--

13.1.	Metode obrade otpada
-------	----------------------

	Otpad zbrinjavati u skladu s nacionalnim propisima: Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13); Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20); Uredba o gospodarenju otpadom ambalažom (NN 97/15).
--	--

13.1.1.	Odlaganje proizvoda/ambalaže:
---------	-------------------------------

	Odlagati u skladu s lokalnim i nacionalnim propisima – predajom tvrtci ovlaštenoj za sakupljanje opasnog otpada. Nikada ne koristiti ambalažu u druge svrhe.
--	--

13.1.2.	Ključni broj otpada:
---------	----------------------

	020108 – otpad od kemikalija koje se koriste u poljodjelstvu, a koji sadrži opasne tvari.
--	---

13.1.3.	Načini obrade otpada:
---------	-----------------------

Trgovačko ime:	PALLAS™ 75 WG				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	25.09.2019.	Izdanje broj:	III.
		Datum revizije:	16.12.2020.		

-
13.1.4. Mogućnost izlivanja u kanalizaciju:
Sredstvo ne smije dospjeti u površinske vode, podzemne vode ili kanalizacijski sustav.
13.1.5. Ostale preporuke za odlaganje:
-
13.1.6. Relevantni propisi:
-

ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU

Kopneni prijevoz cestama (ADR)	
UN broj:	3077
Ispravno otpremno ime UN:	Tvar opasna po okoliš, krutine, n.d.n. (sadrži <i>piroksulam</i> i <i>klokvintocet-meksil</i>)
Prijevozni razred(i) opasnosti:	9
Skupina pakiranja:	III
Opasnosti za okoliš:	Da
Posebne mjere opreza za korisnika:	Identifikacijski broj opasnosti: 90
Kopneni prijevoz željeznicom (RID)	
UN broj:	3077
Ispravno otpremno ime UN:	Tvar opasna po okoliš, krutine, n.d.n. (sadrži <i>piroksulam</i> i <i>klokvintocet-meksil</i>)
Prijevozni razred(i) opasnosti:	9
Skupina pakiranja:	III
Opasnosti za okoliš:	Da
Posebne mjere opreza za korisnika:	Identifikacijski broj opasnosti: 90
Prijevoz unutarnjim plovim putovima (ADN)	
UN broj:	3077
Ispravno otpremno ime UN:	Tvar opasna po okoliš, krutine, n.d.n. (sadrži <i>piroksulam</i> i <i>klokvintocet-meksil</i>)
Prijevozni razred(i) opasnosti:	9
Skupina pakiranja:	III
Opasnosti za okoliš:	Da
Posebne mjere opreza za korisnika:	-
Prijevoz morem (IMDG)	
UN broj:	3077

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Trgovačko ime:	PALLAS™ 75 WG				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	25.09.2019.	Izdanje broj:	III.
		Datum revizije:	16.12.2020.		

Ispravno otpremno ime UN:	Tvar opasna po okoliš, krutine, n.d.n. (sadrži <i>piroksulam</i> i <i>klokvintocet-meksil</i>)
Prijevozni razred(i) opasnosti:	9
Skupina pakiranja:	III
Opasnosti za okoliš:	Da
Posebne mjere opreza za korisnika:	EmS: F-A, S-F
Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom II. Konvenciji MARPOL 73/78 i Kodeksom IBC:	Prije transporta oceanskim brodovima se d , konzultirajte propisima IMO-a
Zračni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR)	
UN broj:	3077
Ispravno otpremno ime UN:	Tvar opasna po okoliš, krutine, n.d.n. (sadrži <i>piroksulam</i> i <i>klokvintocet-meksil</i>)
Prijevozni razred(i) opasnosti:	9
Opasnosti za okoliš:	-
Posebne mjere opreza za korisnika:	-
Dodatne informacije: -	

ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA	
15.1.	Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebni propisi za tvar ili smjesu
	EU uredbe
	Autorizacija i/ili ograničenja u uporabi
	Autorizacije: -
	Ograničenja: -
	Ostale EU uredbe:
	Uredba (EZ) br. 1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija
	Uredba (EU) 2015/830
	Uredba (EZ) br. 1272/2008 (CLP)
	Podaci (direktiva 1999/13/EZ) o ograničenjima emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS):
	Nacionalna regulativa:
	Zakon o kemikalijama, Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima,, Uredba (EZ) br. 1907/2006, Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13); Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15); Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20); Uredba o gospodarenju otpadom ambalažom (NN 97/15).
15.2.	Ocjenjivanje kemijske sigurnosti

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006



Stranica 19 od 20

Trgovačko ime:	PALLAS™ 75 WG		
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	25.09.2019.
		Datum revizije:	16.12.2020.
		Izdanje broj:	III.

Procjena o kemijskoj sigurnosti nije potrebno za ovaj proizvod. Smjesa je registrirana kao proizvod za zaštitu bilja u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009. Pogledajte oznaku za procjenu izloženosti.

ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE			
16.1.	Navođenje promjena:	Izmjena podataka o dobavljaču, izmjena razvrstavanja tvari u odjeljku 3	
16.2.	Skraćenice:	Derm. Senz. 1	Izazivanje preosjetljivosti – koža, 1. kategorija opasnosti
		Nadraž. koža 2	Nadražujuće za kožu, 2. kategorija opasnosti
		Nadraž. oka 2	Nadražujuće za oko, 2. kategorija opasnosti
		TCOP 1	Specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje, 1. kategorija opasnosti
		Karc. 2	Karcinogenost, 2. kategorija opasnosti
		Ak. toks. vod. okol. 1	Opasno za vodeni okoliš – akutna opasnost, 1. kategorija
		Kron. toks. vod. okol. 1	Opasno za vodeni okoliš – kronična opasnost, 1. kategorija
16.3.	Ključna literatura i izvori podataka:	Sigurnosno-tehnički list tvrtke Corteva Agriscience Croatia d.o.o.,za herbicid Pallas™ 75 WG , Herbicide od 14.12.2020., izdanje: 0.0.	
16.4.	Razvrstavanje i korištenje procedura razvrstavanja za smjese prema Uredbi CLP		
	Razvrstavanje prema CLP-u	Postupak razvrstavanja	
16.5.	Odgovarajuće H oznake (broj i puni tekst)		
	H:	H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži
		H319	Uzrokuje jako nadraživanje oka
		H315	Nadražuje kožu.
		H351	Sumnja na moguće uzrokovanje raka
		H372	Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti
		H400	Vrlo otrovno za vodeni okoliš
		H410	Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima
16.6.	Savjeti za uvježbavanje:		
16.7.	Daljnje obavijesti:	Prije uporabe pročitati uputstva za uporabu. Podaci u ovom STL ispunjeni su prema našem najboljem znanju i uvjerenju na dan objave. Dane informacije služe samo kao vodič za sigurno rukovanje, korištenje, obradu, skladištenje, prijevoz i odlaganje, a ne smatraju se jamstvom kvalitete ili specifikacijom proizvoda. Gore navedene informacije odnosi se samo na određeni sredstvo i materijal u kojem dolazi i ne može biti valjana ako se isto sredstvo koristi u kombinaciji s drugim sredstvima ili u bilo koje svrhe izvan onih navedenih u uputstvima za primjenu.	

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006



Stranica 20 od 20

Trgovačko ime:	PALLAS™ 75 WG				
Šifra proizvoda: -		Datum izdanja:	25.09.2019.	Izdanje broj:	III.
		Datum revizije:	16.12.2020.		

PRILOG:
SCENARIJI IZLOŽENOSTI SUKLADNO IZVJEŠĆU O KEMIJSKOJ SIGURNOSTI